

PRODUCTOS ESAB PARA AFICIONADOS Y PROFESIONALES



CONSUMIBLES ESAB

ACEROS AL CARBONO

ELECTRODO	METAL DEPOSITADO %		APLICACIONES	PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DEPOSITADO
Conarco10 celulósico AWS A5.1 E6010	C	0,13	E6010. Electrodo universal, celulósico de muy buena penetración para soldadura en toda posición.	R 529 MPa Rf 466 MPa Al 29% ChV (-29 °C) 53 J
Mn	0,50			
Si	0,20			
Conarco11 celulósico AWS A5.1 E6011	C	0,08	E6011. Electrodo celulósico, indicado para soldadura en toda posición, incluso en vertical descendente, usando corriente alterna.	R 504 MPa Rf 431 MPa Al 24% ChV (-29 °C) 52 J
Mn	0,39			
Si	0,15			
Conarco12D rutílico AWS A5.1 E6012	C	0,10	E6012, Muy buena operatividad en toda posición y cordones de excelente terminación.	R 529 MPa Rf 448 MPa Al 27%
Mn	0,47			
Si	0,33			
Conarco13A rutílico AWS A5.1 E6013	C	0,08	E6013, Electrodo rutílico con muy buena terminación de cordón y fácil desprendimiento de escoria. Para soldadura en chapas finas y soldadura de filete.	R 510 MPa Rf 457 MPa Al 24%
Mn	0,39			
Si	0,29			
Conarco15 básico - bajo hidrógeno AWS A5.1 E7015	C	0,08	E7015, Excelente operatividad en toda posición. Produce escasa cantidad de proyecciones y posee muy buen desprendimiento de escoria. Fácil encendido y reencendido.	R 620 MPa Rf 530 MPa Al 27% ChV (-29 °C) 64 J
Mn	1,09			
Si	0,55			
Conarco16 básico-bajo hidrógeno AWS A5.1 E7016-1	C	0,09	E7016. Electrodo básico, diseñado para operar con corriente alterna, cordones levemente convexos, de penetración media y calidad radiográfica.	R 530 MPa Rf 456 MPa Al 32% ChV (-46 °C) 65 J
Mn	1,22			
Si	0,46			
Conarco18 básico-bajo hidrógeno AWS A5.1 E7018-1	C	0,08	E7018-1. Electrodo básico, con polvo de hierro en su revestimiento. Excelente propiedad de impacto a baja temperatura.	R 582 MPa Rf 499 MPa Al 29% ChV (-46 °C) 89 J
Mn	1,25			
Si	0,45			
OK 46.13C rutílico AWS 5.1 E6013	C	0,06	E6013. Electrodo rutílico para uso general en todas las posiciones.	R 510 MPa Rf 457 MPa Al 22 - 24%
Mn	0,35			
Si	0,20			
OK 48.04C básico AWS 5.1 E7018-1	C	0,07	E7018-1, Electrodo básico con polvo de hierro para soldaduras de acero de bajo y medio tenor de carbono.	R 582 MPa Rf 499 MPa Al 27 - 32% ChV (-30 °C) 90-120 J
Mn	1,30			
Si	0,50			
OK 61.30 rutílico AWS 5.4 E308L-17	C	0,03	E308L-17, Electrodo rutílico para aceros inoxidables. Deposita un acero inoxidable tipo 19/10. Para soldaduras AISI 304.	R 560 - 600 MPa Al 38 - 42%
Mn	0,80			
Si	0,80			
Cr	19,60			
Ni	9,90			
OK 63.30 rutílico AWS A 5.4 E316L-17	C	0,03	E316L-17, Electrodo rutílico para aceros inoxidables. Resistente a la corrosión intergranular. Deposita un acero inoxidable tipo 19/10Mo. Para soldaduras AISI 316L y similares.	R 550 - 600 MPa Al 33 - 38%
Mn	0,70			
Si	0,70			
Cr	18,70			
Ni	11,70			
Mo	2,70			
OK 67.61 rutílico AWS A 5.4 E309L-17	C	0,03	E309L-17, Electrodo rutílico para aceros inoxidables. Para soldaduras disimiles. Soldadura en toda posición salvo Vertical Descendente, tanto en corriente alterna como en corriente continua.	R 700 - 750 MPa Al 31 - 33%
Mn	1,03			
Si	0,85			
Cr	23,66			
Ni	12,26			
Mo	0,19			
OK 68.84 rutílico ASME SFA 5.4 E312-17	C	0,04	E312-17 Electrodo rutílico para aceros inoxidables, para soldadura de aceros de escasa soldabilidad, tipo AISI 2XX,3XX,4XX.	R 700 - 750 MPa Al 23 - 24%
Mn	0,78			
Si	0,84			
Cr	28,20			
Ni	10,30			
Mo	0,01			

INOXIDABLES

HIERRO FUNDIDO

RECARGUE

MIG-ACEROS AL CARBONO

MIG-ACEROS INOXIDABLES

TUBULAR AUTOPROTEGIDO

ELECTRODO	METAL DEPOSITADO %		APLICACIONES	PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DEPOSITADO
OK 92.58 AWS A 5.15 ENiFe-CI	C	1,14	ENiFe-CI, Electrodo para hierro fundido con alma de níquel puro.	Resistencia a la Tracción 450 MPa Rango de Dureza 180 HB
Si	0,85			
Mn	0,80			
Ni	60,00			
OK 92.18 AWS A 5.15 ENI-CI	C	0,32	ENI-CI, Electrodo para hierro fundido con alma de níquel hierro. Utilizado para soldaduras de fundiciones gris, maleables y nodulares entre si, o con otros metales ferrosos.	Resistencia a la Tracción 380 MPa Rango de Dureza 160 HB
Si	0,20			
Mn	0,20			
Ni	98,00			
Conarcrom 450 básico DIN 8555 E1-45	C	0,22	E1-45, Electrodo de baja penetración, deja un depósito con estructura ferrita y perlita fina mecanizable.	Rango de Dureza en 3ª capa: 40 - 50 HRC ▼▼
Mn	0,74			
Si	0,81			
Cr	3,30			
Conarcrom 600 rutílico DIN 8555 E6-55R	C	0,67	E6-55R, Electrodo para soldadura de recargue, apto para ambas corrientes y metal de aporte aleado al cromo.	Rango de Dureza en 3ª capa: 40 - 60 HRC ▼▼
Mn	0,54			
Si	1,02			
Cr	7,01			
Conarcrom 1400 rutílico DIN 8555 E10-60RZ	C	3,50	E10-60RZ. Resistente al desgaste por abrasión severa y al rozamiento.	Rango de Dureza en 3ª capa: 55 - 65 HRC ▼▼
Cr	30,60			
ALAMBRE	METAL DEPOSITADO %		APLICACIONES	PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DEPOSITADO
OK Autrod 12.51 AWS A5.18 ER70S-6	C	0,10	ER70S-6. Alambre Cobreado macizo para la soldadura de aceros estructurales en general.	Ar + 20% CO ₂ R 560 MPa Rf 470 MPa Al 26% ChV (-29 °C) 70 J 100% CO ₂ R 540 MPa Rf 440 MPa Al 25% ChV (20 °C) 110 J ChV (-20 °C) 70 J
Mn	1,50			
Si	0,90			
Cr	0,90			
OK Autrod 308LSi SFA/AWS A5.9 ER308LSi	C	<0,03	ER308LSi. Para soldadura de aceros austenítico al cromo-níquel 18% Cr - 8% Ni. El contenido de silicio mejora la soldabilidad y especialmente recomendado cuando hay un riesgo de corrosión intergranular.	R 620 MPa Rf 370 MPa Al 32% ChV (20 °C) 110 J ChV (-60 °C) 90 J ChV (-196 °C) 60 J
Mn	1,80			
Si	0,80			
Ni	10,00			
Cr	20,00			
OK Autrod 316LSi SFA/AWS A5.9 ER316LSi	C	<0,03	ER316LSi. Para la soldadura de aceros inoxidables austenítico. Tiene un bajo contenido de carbono, lo que hace especialmente recomendado cuando hay un riesgo de corrosión intergranular y el contenido de silicio mejora la soldabilidad.	R 620 MPa Rf 440 MPa Al 37% ChV (20 °C) 120 J ChV (-60 °C) 95 J ChV (-196 °C) 55 J
Mn	1,80			
Si	0,80			
Ni	12,00			
Cr	18,50			
Mo	2,70			
Coreshield 11 SFA/AWS A5.20 E71T-11	C	0,25	E71T-11. Alambre tubular autoprotegido (sin gas de protección), utilizado con corriente continua (-). Para soldadura en toda posición.	R 620 MPa Rf 435 MPa Al 22%
Mn	0,70			
Si	0,40			
Cr	1,60			
Al	1,60			

EQUIPOS PARA SOLDADURA

HandyArc 140i / 160i

Practicidad en la palma de su mano.

Un nuevo concepto de máquinas ultra portátiles, con solo 3kg.

- Lista para usar, basta con quitarla de la caja y empezar a soldar.
- Para el que nunca soldó - ajuste de la corriente por diámetro del electrodo.
- Enchufe de 20A estándar.



HandyArc 140i (Cod. 733952)
HandyArc 160i (Cod. 733951)

	HandyArc 140i	HandyArc 160i
Tensión de alimentación	10 220V (+/-15%)	
Rango de Corriente	20 - 140A	20 - 160A
Cargas Autorizadas - Electrodo	140A @ 20%	160A @ 20%
Revestidos (SMAW)	63A @ 100%	72A @ 100%
Dimensiones (An x L x Al)	98 x 248 x 192mm	
Peso	3 kg	

LHN 240i Plus

La nueva generación es aún mejor.

Display digital, cables más largos y nuevas manijas para transportar y mantener los cables organizados. Y el punto más importante: más potencia, sin aumentar el tamaño o el peso de la máquina.

- Mayor ciclo de trabajo - Suelda con electrodos de hasta 4,00 mm., incluyendo celulósicos y E7018.
- Cables más Largos - Cable de pinza porta electrodos de 4 mts y cable de pinza de masa de 2 mts con conectores OKC 50.
- Función LiftArc: Excelente soldabilidad y apertura de arco.



LHN 240i Plus
(Cod. 734215)



Tensión de alimentación	10 - 220V (+/-10%)
Rango de Corriente	10 - 200A
Cargas Autorizadas - Electrodo Revestidos (SMAW)	200A / 28V @ 40%
	163A / 26,5V @ 60%
	126A / 25V @ 100%
Cargas Autorizadas - TIG (GTAW)	200A / 18V @ 40%
	163A / 16,5V @ 60%
	126A / 15V @ 100%
Tensión en Vacío	78 VDC
Dimensiones (An x L x Al)	153 x 401 x 273mm
Peso	7 kg

Buddy™ Tig 160

Soldadura TIG HF y también electrodos hasta 3,25mm.

Simple de usar, es ideal para todos los soldadores - con un panel simple para los menos experimentados y con recursos completos para los profesionales.

- Soldadura con electrodo revestido (SMAW) hasta 3,25mm y TIG alta frecuencia.
- HotStart y Arcforce automáticos - mayor estabilidad del arco en la soldadura de principio a fin.
- Listo para su uso: Torcha TIG, Pinza porta electrodos, pinza de masa y cables.



Buddy TIG 160 (Cod. 407460)

Tensión de alimentación	10 - 230V
Rango de Corriente, TIG/MMA	5 - 160A
Cargas Autorizadas Electrodo Revestidos (SMAW) (40 °C)	160A / 26,4V @ 20%
	105A / 24,2V @ 60%
	85A / 23,4V @ 100%
Cargas Autorizadas TIG (GTAW) (40 °C)	160A / 16,4V @ 20%
	105A / 14,2V @ 60%
	85A / 13,4V @ 100%
Dimensiones (An x L x Al)	140 x 310 x 230mm
Peso	6 kg

Bantam® 180i

Soldadura TIG LiftArc y también electrodos hasta 3,25mm.

Si es necesario utilizar el proceso TIG, basta con pulsar un botón en el panel frontal!

- Función TIG LiftArc con excelente soldabilidad y apertura de arco.
- Suelda con electrodos de hasta 3,25 mm, incluyendo CONARCO 18 E7018.
- Panel sencillo e intuitivo, proceso de selección y ajuste de corriente fácil de entender.



Bantam 180i (Cod. 733670)



Tensión de alimentación	10 - 220V
Rango de Corriente	10 - 180A
Cargas Autorizadas Electrodo Revestidos (SMAW)	180A / 27,2V @ 20%
	110A / 23V @ 60%
	90A / 23,6V @ 100%
Cargas Autorizadas TIG (GTAW)	180A / 17,2V @ 40%
	150A / 16V @ 60%
	115A / 14,6V @ 100%
Tensión en Vacío	78 VDC
Dimensiones (An x L x Al)	130 x 340 x 220mm
Peso	5,8 kg

EQUIPOS PARA SOLDADURA

ConArco MIG 160i

Equipo Compacto Multiproceso MIG/MAG y Electrodo.

La mejor opción para industria liviana hasta 160Amp.

- Tecnología inverter IGBT, lo que provee un equipamiento confiable con excelentes características de soldabilidad.
- Sistema alimentador de alambre integrado logrando una unidad compacta y versátil.
- Panel de comando simple para regular los parámetros tanto del proceso MIG/MAG como de MMA.
- Alimentador de alambre integrado de dos rodillos, para bobinas de Ø200mm, y alambres de Ø0,6 a Ø 0,8mm con velocidades de alimentación de 1 a 10m/min.



ConArco MIG 160i - Kit con Cilindro 5lts (Cod. 1206713)
ConArco MIG 160i - Kit sin Cilindro 5lts (Cod. 1206714)

Tensión de alimentación	220 - 240V
Rango de Corriente	(MMA) 60 - 130A (MIG) 30 - 160A
Cargas Autorizadas MIG (GMAW)	160A / 22V @ 30%
Cargas Autorizadas Electrodo Revestidos (SMAW)	88A / 18,4V @ 100%
	130A / 25,2V @ 30%
	71 A / 22,8V @ 100%
Dimensiones (An x L x Al)	320 x 550 x 440mm
Peso	14 kg

ConArco MIG 200i G2

Equipo Compacto Multiproceso MIG/MAG, Electrodo y TIG.

La mejor opción para industria liviana hasta 200Amp.

- Tecnología inverter IGBT, lo que provee un equipamiento confiable con excelentes características de soldabilidad.
- Alimentador de alambre integrado de dos rodillos para, bobinas de Ø200mm, y alambres de Ø0,6 a Ø 1,0mm con velocidades de alimentación de 1 a 10m/min.
- Seteo de parámetros y selección de proceso simple y amigable incluyendo utilización en 2 tiempos o 4 tiempos.



ConArco MIG 200i G2 - Kit con Cilindro 5lts (Cod. 1206615)
ConArco MIG 200i G2 - Kit sin Cilindro 5lts (Cod. 1206617)

Tensión de Entrada	220-240 V
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Corriente de Entrada Nominal	36A
Tensión Nominal en Carga (MMA)	26,8V
Tensión Nominal en Carga (MIG)	24V
Tensión Nominal en Carga (TIG)	18V
Rango de Corriente (MMA)	60-170A
Rango de Corriente (MIG)	30-200A
Rango de Corriente (TIG)	20-200A
Dimensiones (An x L x Al)	320 x 550 x 440mm
Peso	14 kg

Rebel™ EMP 215ic

Una Máquina Sorprendente.

Flexibilidad de alimentación de 120V y 230V. Tecnología de soldadura y diseño innovador. Un paquete completo para soldar cualquier material (acero dulce, aluminio, acero inoxidable), en cualquier lugar.

- Verdadero equipo multiproceso para soldadura MIG, alambre tubular, electrodo (incluyendo electrodos 6010), y soldadura Lift TIG.
- La función exclusiva sMIG (smart MIG) continuamente memoriza y se adapta a la técnica de soldadura del operador para proporcionar un arco estable y resultados de soldadura repetibles y de calidad superior.
- Su innovador monitor tiene una pantalla más grande con mayor densidad de píxeles para proporcionar una visión más clara de la pantalla TFT que otros equipos de soldadura ligeros.
- Listo para soldar: con torcha Mig con cables de 3,6m, juegos de pico de contacto y rodillos de tracción, muestra de alambre MIG ESAB 0,8mm, pinza portaelectrodos, pinza de masa, muestra de electrodos E6013, torcha Tig con accesorios.



Rebel EMP 215ic - Kit con Regulador ESAB c/Flujómetro (Cod. 1206615)

Tensión de Entrada	120 V CA, 208/230 V CA
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Salida máxima	240A
Corriente / Tensión de Salida (MIG)	205A/24,3V (230 V) al 25 % del ciclo de trabajo
Corriente / Tensión de Salida (MMA)	180A/27,2V (230 V) al 25 % del ciclo de trabajo
Corriente / Tensión de Salida (TIG)	180A/17,2V (230 V) al 30 % del ciclo de trabajo
Rango de corriente	5 - 240A (230V)
Dimensiones (An x L x Al)	229 x 584 x 406 mm
Peso (fuente de alimentación)	18,2 kg
(con embalaje)	23 kg

Renegade™ ES 300i

La portabilidad es importante. Pero la potencia también.

Renegade ES 300i es un equipo MMA/Stick y LiveTIG con una excelente relación de potencia-peso.

- Excelente relación potencia-peso en un formato más compacto. Carcasa robusta, resistente de mayor durabilidad en los entornos más agresivos.
- Para soldadura profesional MMA con electrodos de hasta 6 mm con un alto ciclo de trabajo de 300 A al 40%. Ideal para el funcionamiento a altas temperaturas ambientales.
- El equipo ofrece automáticamente a los operadores los parámetros óptimos de inicio y parada basados en la corriente de soldadura pre-seteada.
- Un circuito de refuerzo provee de tensión adicional para un mejor inicio de arco y rendimiento de soldadura con celulósico.
- 3 configuraciones de memoria para fácil y rápido acceso a los parámetros de soldadura.



Renegade ES 300i (Fuente con cables de alimentación) (Cod. 733580)

Tensión de Entrada	230-480V, ±10 % / 230V±10 %
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Cargas autorizadas Electrodo Revestidos (SMAW)	300A / 32,0V @ 40%
	250A / 30,0V @ 60%
Cargas autorizadas TIG (GTAW)	200A / 28,0V @ 100%
	300 A / 22,0 V @ 40%
	250 A / 20,0 V @ 60%
	200 A / 18,0 V @ 100%
Rango de corriente	5 - 240A (230V)
Dimensiones (An x L x Al)	200 x 460 x 320 mm
Peso	15 kg

Caretas A20 y A30

Caretas para soldar, automáticas y livianas.

Extremadamente liviana en peso, pero fuerte en rendimiento. Las caretas A20/A30 ofrecen fiabilidad premium a un precio razonable.

- Área de Visualización:
 - A20 - 96x39 mm 1/1/1/2 DIN 4/9-13
 - A30 - 100x45mm 1/1/1/2 DIN 4/9-13
- Ajuste de sensibilidad y retardo.



Careta fotosensible ESAB A-20 (Cod. 735620)
Careta fotosensible ESAB A-30 (Cod. 735854)

Modelo Careta	A20	A30
Dimensiones del Cassette	110 x 90 mm	
Área de Visualización	96 x 39 mm	100 x 45 mm
Lente Sombra	DIN 4/9-13	
Fuente de Alimentación	Batería solar, Lithio	
Sensores	2	
Tiempo de Conmutación	Light - Dark: 0.1 ms / Dark - Light: 0.1 - 0.8 sec	
Clasificación	1/1/1/2	
Peso	470 g	480 g
Estandares	DIN Plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS1338.1	

Conjunto arnes A-20 (Cod. 735481)
Protector interior A-20 (Cod. 735484)
Conjunto arnes A-30 (Cod. 735856)

Protector interior A-30 (Cod. 735855)
Protector exterior A-20 y A-30 (Cod. 735483)

Careta WARRIOR™ Tech

Alta tecnología, carcasa de peso liviano y apto para todo tipo de trabajos en soldadura y corte.

- Cuatro sensores arco frontal, lo que garantiza una respuesta rápida y precisa.
- Filtro de 98x48mm para mayor campo de visión y percepción espacial.
- 4 puntos de ajuste, incluso en la cara a distancia / casco.



Careta WARRIOR-TECH 9-13 NEGRA (Cod. 727887)
Careta WARRIOR TECH 9-13 AMARILLA (Cod. 727888)

Área de Visualización	98 x 48 mm
Lente Sombra	DIN 9-13
Sensores	4
Peso	520 g
Clasificación	1/2/1/2

Árnés Warrior-Tech (Cod. 727890)
Placa de protección exterior Warrior-Tech (Cod. 727897)
Placa de protección interior Warrior-Tech (Cod. 727893)

Torcha TIG ET 17 / ET 17V y sus consumibles



Para equipos:

- Buddy Tig 160
- LHN 240i Plus
- Bantam 180i

TORCHA TIG ESAB ET17 (Cod. 732171)
TORCHA TIG ESAB ET17V 4M OKC50 (Cod. 732271)

Capuchón Largo (Cod. 719756)
Capuchón Mediano (Cod. 719758)
Capuchón Corto (Cod. 719760)
Mordaza Ø 1,6 mm (Cod. 719782)
Mordaza Ø 2,4 mm (Cod. 716835)
Difusor Ø 1,6 mm (Cod. 719796)

Difusor Ø 2,4 mm (Cod. 719800)
Busa N° 4 Ø 6,4 mm (Cod. 719762)
Busa N° 5 Ø 8,0 mm (Cod. 719765)
Busa N° 6 Ø 9,8 mm (Cod. 719768)
Busa N° 7 Ø 11,2 mm (Cod. 719771)

Torcha QTB-80A y sus consumibles



Para equipos:

- ConArco MIG 160i
- ConArco MIG 200 G2

TORCHA MIG QTB-80A (Cod. 732840)

Tobera p/alambre autoprotegido (Cod. 731256)
Tubo de contacto 0,8mm (Cod. 731257)
Difusor (Cod. 731258)
Tobera p/alambre solido (Cod. 731260)

Tubo de contacto 0,6mm (Cod. 731261)
Tubo de contacto 0,9mm (Cod. 731262)
Linner torcha (Cod. 733393)

Pinzas Porta Electrodo 200 y 400A



Pinza 200 AMP (Cod. 726480)
Pinza 400 AMP (Cod. 726482)

Piqueta y Piqueta con cepillo



Piqueta (Cod. 718997)
Piqueta con cepillo (Cod. 718898)

Pinza de masa Mordaza



Pinza masa 500AMP al 60% (Cod. 718888)

Antispatter



ESAB High-Tech 400 ml (Cod. 717826)
ESAB High-Tech 10 lts (Cod. 717824)
ESAB High-Tech 25lts (Cod. 717825)

Electrodos de Tungsteno



Consultar código de acuerdo al diámetro del electrodo

Escuadra Magnética



Escuadra magnética 3.0 (Cod. 718876)
Escuadra magnética 5.0 (Cod. 718877)

SELECCIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL CONSUMIBLE

		Conarco Mig 160i	Conarco Mig 200i G2	Rebel EMP 215ic	Compact Mig 205i	Smashweld 266X	Rebel EMP 235ic
ALAMBRES MACIZOS Y TUBULARES							
Diámetro máximo recomendado							
Alambres Macizos	OK Autrod 12.51	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.9mm	hasta 1mm	hasta 1.2mm
	OK Aristorod 12.50	---	---	---	hasta 0.9mm	hasta 1mm	hasta 1.2mm
Alambres Inoxidables	OK Autrod 308LSi	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.9mm	hasta 1mm	hasta 1.2mm
	OK Autrod 316LSi	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.8mm x 5kg	hasta 0.9mm	hasta 1mm	hasta 1.2mm
Alambres Tubulares	Dual Shield 7100	---	---	---	---	---	hasta 1.2mm
Alambres Tubulares Autoprotégidos	Coreshield 11	hasta 0.9mm x 4.54kg	hasta 0.9mm x 4.54kg	hasta 1.2mm			

		HandyArc 140i	HandyArc 160i	Bantam 180i	LHN 240i Plus	Renegade ES 300i	Buddy Arc 400i XC
ELECTRODOS REVESTIDOS							
Diámetro máximo recomendado							
Electrodos Aceros al Carbono	Conarco 10	---	---	---	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarco 11	---	---	---	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarco 12D	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarco 13A	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarco 15	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarco 16	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
Electrodos Aceros Inoxidables	Conarco 18	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	OK 61.30	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	OK 63.30	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	OK 67.61	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
Electrodos Revestimiento Duro	OK 68.84	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarcrom 450	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conarcrom 600	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
Electrodos Hierro Fundido	Conarcrom 1400	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	OK 92.58	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
Electrodos Aluminio	OK 92.18	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm
	Conal	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 3.25mm	hasta 4mm	hasta 4mm	hasta 6mm

SERVICIO Y SOPORTE INCOMPARABLES

Los productos ESAB, están respaldados por nuestro compromiso de un mejor soporte y servicio al cliente.

Nuestro departamento especializado en el servicio al cliente está preparado para contestar rápidamente cualquier duda, abordar los problemas, y ayudar con el mantenimiento y la actualización de sus equipos. Nuestros productos están respaldados con la garantía más completa en el mercado.

Con ESAB, vos podés estar seguro que compraste un equipo que cubrirá todas tus necesidades actuales y futuras. También tenemos disponible entrenamiento en productos y procesos. Preguntá a tu representante de ventas o distribuidor sobre una solución integral ESAB.

ESAB ofrece una gama completa de productos para soldadura y corte. Para más información visite nuestra página web www.esab.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



ESAB / esab.com

